

# Технические требования к макетам

## Файлы макета должны быть выполнены в одной из следующих программ:

- ADOBE ILLUSTRATOR (до версии 10 включительно), с внедренными растровыми изображениями и шрифтами «в кривых». Файлы в формате EPS, созданные не в Adobe Illustrator, должны быть открыты и сохранены в Adobe Illustrator (до версии 8.0 включительно). Удалите из файла всю неиспользуемую информацию.
- ADOBE INDESIGN (до версии CS 2 включительно) с обязательным приложением всех используемых в макете шрифтов и изображений.
- ADOBE PHOTOSHOP (до версии 8 включительно) – только для фотографий и графических макетов (без текста). Все неиспользуемые цвета, слои, пути и каналы должны быть удалены.
- ADOBE ACROBAT Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), compression ZIP. Для цветных и полутоновых иллюстраций downsampling 300 dpi. Для монохромных изображений downsampling 1200 dpi (не пользоваться функциями OPI).
- CORELDRAW (до версии X3 включительно), с внедренными растровыми изображениями и шрифтами «в кривых». Эффекты DropShadow, Transparency, GradientFill, Lens, TextureFill и Postscript-Fill должны быть сконвертированы в Bitmap CMYK 300 dpi.

## Для всех макетов:

- файл должен быть назван латиницей;
- цветовая модель CMYK (возможно использование RGB с обязательным согласованием с сотрудниками нашей компании);
- электронная версия обязательно должна сопровождаться подписанной распечаткой. В противном случае никакие претензии не принимаются!
- вылеты заливок фона или изображений-подложек за края страницы должны быть не менее 3 мм;
- отступ значимого содержимого страницы от края листа - не менее 4 мм;
- размер листа в макете должен соответствовать конечному размеру распечатки;
- для двусторонней печати лицевая и оборотная стороны документов должны находиться в одном файле на последовательных страницах и иметь один размер. Иное возможно при согласовании с сотрудниками нашей компании ;
- не принимаются в работу без согласования макеты, в которых использованы системные шрифты Windows: Times New Roman, Arial, Courier и их производные;
- необходимо указать метки для послепечатных операций на превью (резки, биговки, фальцовки, перфорации).

## Для многополосных макетов:

- каждая страница продукта должна быть расположена на последовательных страницах в одном файле. Все страницы должны совпадать по размеру и ориентации;
- если продукт планируется скреплять пружиной, то отступ от края листа до значимой информации должен быть не менее 10 мм.

## Растровая графика:

- разрешение для цветных и полутоновых изображений — не превышающее 300 dpi;
- разрешение для монохромных изображений — 600-1200 dpi;
- формат TIFF;
- цветовая модель CMYK в макете должна быть единой.

## **Формат печати:**

- максимальный размер бумаги — 311x457 мм (A3Wide+), 297x1200 мм;
- максимальная запечатываемая область — 301x447 мм, 287x1190 мм. !!!ВКЛЮЧАЯ МЕТКИ РЕЗА И ПРОЧ, ИНФОРМАЦИЮ!!!

## **Персонализация:**

- Макет под персонализацию состоит из двух файлов с указанием названий шрифтов и кеглей переменных полей — PDF (сам макет) и XLS (базы переменных, подготовленной в Excel).
- PDF файл не должен содержать меток реза. Размер макета должен включать в себя двухмиллиметровые bleeds, т.е. быть строго на 4 мм больше оригинального размера по высоте и по ширине.
- Таблица базы для персонализации должна содержать столько столбцов, сколько переменных полей используется в макете. Самая верхняя ячейка каждого столбца с данными должна содержать название поля подстановки, использованного в макете (на латинице!). Файл должен содержать только один лист. Все несоответствия описанным выше требованиям допускаются только по согласованию со специалистом по допечатной подготовке файлов и приводят к увеличению сроков и стоимости работы.

Мы не редактируем базу слияний, поэтому будьте внимательнее к падежам, знакам препинания и прочим тонкостям, которые перейдут из базы в дизайн.

## **Носители:**

- CD-R/RW, DVD-R/RW, USB устройства.

<http://www.lgrafic.ru>  
[e-mail://digital@lgrafic.ru](mailto:digital@lgrafic.ru)  
т. +7 (495) 723-57-88